

ECOPLUG® Max

Innhold: 100 stk.

Glyfosatholdig produkt i brukervennlige lukkede plugger, for å minimere oppkomst av stubbeskudd og rotskudd ved hogging av løvtrær.

Innhold

Glyfosat (ammoniumsalt) 74,7 vekt %.

Preparatet i pluggene inneholder 680g glyfosat/kg

1 Plugg = 204 mg glyfosat

Bruksområde

Minimerer forekomst av rot- og stubbskudd ved hogging av løvtrær.

All annen anvendning är otillåten.




Bor hull fra siden av stubben, eller i snittflaten nær barken. Ca 30 mm dybde. Bruk 13-14 mm bor.



Plasser en ECOPLUG® i hullet med den tykke delen vendt ut.



Slå in ECOPLUG® med en hammer.



Slå in pluggen helt til den sprekker, og aktivstoffet frigjøres inne i hullet.



Fare for alvorlig øyeskade. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Unngå kontakt med øynene. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Reg.nr.: 2009.80

Avgiftsklasse: 1

Tilvirker av aktivstoff:
Monsanto Europa S.A.
Avenue De Tervuren 270-272
B-Bryssel, Belgium

Distributør:
ECOPLUG SWEDEN AB
Stenhusgatan 13, 59730 Åtvidaberg, SWEDEN
Tlf. 016-514700, www.ecoplug.com

Norsk importør:
Felleskjøpet Agri BA
Pb 469 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf. 03520

Produsenten garanterer at produktet holder rett kvalitet. Da produsenten ikke har kontroll på alle forhold som kan påvirke effekten av produktet i den enkelte brukssituasjon, kan det ikke gis noen garanti for resultatet i det enkelte tilfelle. Dette produktet må ikke på noen måte endres eller modifiseres.

Behandlede trær og trær som har felles rotsystem med behandlede trær vil bli skadet eller dø av behandlingen. Brukeren av Ecoplug er selv ansvarlig for at bruken ikke skader annen matts eiendom, eller medfører påvirkning på arealer som er beskyttet gjennom annet regelverk.

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår riskiko for menneske og miljø.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

OPTIMAL BRUK AV ECOPLUG® MAX

Bruksanvisning

STUBBEBEHANDLING

Bruk et 13 mm bor, og lag hull som er 30-35 mm dype. Bruk evt spesialbor tilpasset bruk av Ecoplug. Hullene bores på siden av stubben, eller fra oversiden. Når hullene bores i snittflaten på stubben, er det viktig å plassere hullene nær barken i ytterkant av snittflaten, da det er vevet rett under barken som er viktig for transporten av det aktive stoffet ned til rotsystemet. Hullene plasseres jamnt fordelt rundt stubben med 6 – 8 cm. mellomrom. Hullene kan også plasseres i eventuelle synlige grenrøtter. Straks hullene er boret, settes en Ecoplugg i hvert hull, og pluggene slås inn med en vanlig hammer. Slå pluggen inn helt til hodet på pluggen tetter hullet. Da vil det aktive stoffet bli frigjort innerst i det hullet som er boret. Stubbebehandlingen bør utføres i forbindelse med felling av treet, og senest to dager etterpå, for å gi best resultat. Ecoplug kan benyttes uansett værforhold og årstid.

BEHANDLING AV STÅENDE TRÆR

Bruk samme metode som ovenfor, men antallet hull økes med ca 50% i forhold til ved stubbebehandling.

PLUGGEN MÅ IKKE ÅPNES!

Forsiktighetsregler.

Bruk vernehansker av neopren og øyevern ved håndtering og bruk av preparatet.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Ubrukte pluggen må innleveres til mottak for farlig avfall.

Dosering:	STUBBESTØRRELSE	Dosering
ART	Diameter i cm:	Antall pluggen:
Alm, Asp, Bjørk, Bøk, Gråor, Lind, Rogn, Lønn og Selje	3-6	1
	6-10	2
	10-14	3
	14-18	4
	>20	6-8 cm mellom pluggene
	Ved synlige rotforgreiningen, settes 1 ECOPLUG® i hver rotgren.	
Ask, Ek, Hegg, Svartor	1,5 gr doseringen for Bjørk etc.	
Poppel	2 gr doseringen for Bjørk etc.	